



fig. 1



fig. 2



fig. 3

NL

1. Demonteer de onderste schokdemper bout..
2. Hef de auto uit de veren. Let op de remslangen en ABS bekabeling.
3. Demonteer de hoofdveer.
4. Monteer de MAD vervangende hoofdveer. (Gebruik indien nodig een veerspanner) **fig. 2**
5. Monteer de onderste bout van de schokdemper.
6. Zet de auto weer op zijn wielen.
7. Stel de koplamphoogte opnieuw af.

GB

1. Dismount the lower shock absorber bolt.
2. Jack up the rear of the car. Pay attention to the brake hoses and ABS wiring.
3. Dismount the main spring.
4. Fit the MAD spring. (If necessary use a spring tensioner ) **fig. 2**
5. Fit the lower shock absorber bolt.
6. Put the car back on it's wheels.
7. Readjust the headlight beams.

D

1. Demontieren Sie die Stoßdämpfer am unteren Ende.
2. Heben Sie das Fahrzeug aus den Federn. Beachten Sie die Bremsschläuche und ABS-Verkabelung.
3. Demontieren Sie die Hauptfeder.
4. Montieren Sie die MAD Hauptfeder. ( Brauchen Sie eine Federspanner ) **fig. 2**
5. Montieren Sie die Stoßdämpfer.
6. Lassen Sie das Fahrzeug herunter.
7. Stellen Sie die Scheinwerferhöhe neu ein.



fig. 1



fig. 2



fig. 3

## F

1. Détachez les amortisseurs du côté inférieur.
2. Soulevez le véhicule hors des ressorts. Notez les flexibles de frein et le câblage de l'ABS.
3. Démontez le ressort principal.
4. Montez le ressort MAD. (Utilisez tendeur à ressort) **fig.2**
5. Montez les amortisseur.
6. Abaissez le véhicule sur ses roues.
7. Réglez la hauteur des phares.

## S

1. Demontera dom bakre stötdämparna nedtill.
2. Hissa upp bakhjulen i luften. Notera bromsslängor och ABS ledningar.
3. Demontera sedan huvudfjädrarna.
4. Montera MAD huvudfjädrarna. **fig. 2**
5. Montera dom bakre stötdämparna.
6. Sänk bilen på hjulen
7. Justera om huvudstrålkastarna

## E

1. Desmonte la sujeción inferior de los amortiguadores.
2. Levante el vehículo de los muelles. Tenga en cuenta las mangueras de frenos y el cableado del ABS.
3. Desmonte el muelle principal.
4. Monte el muelle MAD. **fig. 2**
5. Monte los amortiguadores.
6. Bajar el vehículo sobre sus ruedas.
7. Reajuste la luz de los faros.